

SCHEDE MANUTENZIONE RUOTE OFF-ROAD

GRUPPO	TIPOLOGIA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE					
RUOTE MTB	MOVIMENTO SU CALOTTE MOVIMENTO SU CUSCINETTI	014	0/2011	SOSTITUZIONE CRICCHETTI CORPO RUOTA LIBERA					
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA									
Red Carbon XRP™	Red Metal 0 XRP™	Red Metal 1 XL™	Red Fire™	Red Metal 3™	Red Power XL™/29 XL™	Red Power SL™ / 29 SL™	Red Power™	Red Zone™	Red Heat™

<p>1</p> <p>► Per lo smontaggio del corpo ruota libera vedi OPERAZIONE 008 (da 1 a 4).</p>	<p>2</p> <p>Smontare la molla con l'uso di un cacciavite a taglio e rimuovere i cricchetti.</p>	<p>3</p> <p>Prima del montaggio, immergere i nuovi cricchetti in olio sintetico. Togliere i cricchetti dall'olio e lasciare sgocciolare l'olio in eccesso.</p>

<p>4</p> <p>Con il grasso Campagnolo cod. LB-100 ingrassare la sede del cricchetto in corrispondenza dello spacco molla.</p>	<p>5</p> <p>Ripetere l'operazione per tutti i cricchetti.</p>	<p>6</p> <p>Inserire il cricchetto nell'apposita sede.</p>

<p>7</p> <p>Inserire i cricchetti uno alla volta posizionando la molla nell'apposita sede.</p>	<p>8</p> <p>Verificare il corretto inserimento della molla all'interno degli spacchi del cricchetto.</p>	<p>9</p> <p>Controllare che il movimento dei cricchetti non sia impigrito premendoli manualmente.</p>

<p>10</p> <p>► Per il montaggio del corpo ruota libera vedi OPERAZIONE 008 (da 5 a 11).</p>

OFF-ROAD