



	Zero 2-Way Fit™		1 2-Way Fit™		3 2-Way Fit™		Zero				1		3		5		7	
	RACING ZERO 2-Way Fit™ VR	RACING ZERO 2-Way Fit™ HR	RACING 1 2-Way Fit™ VR	RACING 1 2-Way Fit™ HR	RACING 3 2-Way Fit™ VR	RACING 3 2-Way Fit™ HR	RACING ZERO VR Drahtreifen	RACING ZERO HR Drahtreifen	RACING ZERO VR Schlauchreifen	RACING ZERO HR Schlauchreifen	RACING 1 VR Drahtreifen	RACING 1 HR Drahtreifen	RACING 3 VR Drahtreifen	RACING 3 HR Drahtreifen	RACING 5 VR Drahtreifen	RACING 5 HR Drahtreifen	RACING 7 VR Drahtreifen	RACING 7 HR Drahtreifen
Gewicht*	625	835	645	860	680	915	610	825	615	815	635	850	670	885	775	985	828	1021
Nominalprofilbreite und ETRTO	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20/-	20/-	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15
CULT™/USB™ Kugellager	U	U	nein	nein	nein	nein	U	U	U	U	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
dynamisch ausgewuchtet (R=Felge; S=Speichen)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	S	S	nein	nein
Speichen mit Antirotationssystem	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Spezialfräsbearbeitung	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	nein	nein	nein	nein
Speichenmaterial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Speichenanzahl	16 Radialspeichen	7 LH 14 RH	16 Radialspeichen	7 LH 14 RH	16 Radialspeichen	7 LH 14 RH	16 Radialspeichen	7 LH 14 RH	16 Radialspeichen	7 LH 14 RH	16 Radialspeichen	7 LH 14 RH	16 Radialspeichen	7 LH 14 RH	20 Radialspeichen	8 LH 16 RH	20 Radialspeichen	8 LH 16 RH
Speichentyp	Ultra aero mit variablem Querschnitt	Ultra aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero	Aero	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	standard 2mm	standard 2mm
NABE (Körper/Achse)	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Stahl	Alu/Stahl	Alu/Stahl	Alu/Stahl
Kompatibilität	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10

* Mittleresgewichte (Abweichung +/- 5%): Die angegebenen Gewichte beziehen sich auf die Spezifikation mit dem geringsten Gewicht und verstehen sich nicht inklusive Schnellspanner.



Light™ XLR

RACING LIGHT™ XLR VR Drahtreifen	RACING LIGHT™ XLR HR Drahtreifen	RACING LIGHT™ XLR VR Schlauchreifen	RACING LIGHT™ XLR HR Schlauchreifen
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Speed™

RACING SPEED™ XLR VR Schlauchreifen	RACING SPEED™ XLR HR Schlauchreifen	RACING SPEED™ VR Schlauchreifen	RACING SPEED™ HR Schlauchreifen
--	--	------------------------------------	------------------------------------

Chrono™

RACING CHRONO™ HR Schlauchreifen

CX Cyclo-cross

RACING 5 CX VR Drahtreifen	RACING 5 CX HR Drahtreifen
----------------------------	----------------------------

RACING 7 CX VR Drahtreifen	RACING 7 CX HR Drahtreifen
----------------------------	----------------------------

Gewicht*	595	750	546	680	577	747	590	770	1010	775	985	828	1021
Nominalprofilbreite und ETRTO	20,5/13	20,5/13	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	19/-	20/15	20/15	20/15	20/15
CULT™/USB™ Kugellager	C	C	C	C	C	C	nein	nein	C	nein	nein	nein	nein
dynamisch ausgewuchtet (R=Felge; S=Speichen)	R	R	R	R	R	R	R	R	nein	S	S	nein	nein
Speichen mit Antirotationssystem	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Spezialfräsbearbeitung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Speichenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	-	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Speichenanzahl	22 Radialspeichen	8 LH 16 RH	22 Radialspeichen	8 LH 16 RH	18 Radialspeichen	7 LH 14 RH	18 Radialspeichen	7 LH 14 RH	-	20 Radialspeichen	8 LH 16 RH	20 Radialspeichen	8 LH 16 RH
Speichentyp	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	disc	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	standard 2mm	standard 2mm
NABE (Körper/Achse)	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Carb/Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Stahl	Alu/Stahl	Alu/Stahl	Alu/Stahl
Kompatibilität	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	132mm CAMPA 9V	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10

* Mittleresgewichte (Abweichung +/- 5%): Die angegebenen Gewichte beziehen sich auf die Spezifikation mit dem geringsten Gewicht und verstehen sich nicht inklusive Schnellspanner.