

# WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE	TYOLOGIE	EINGRIFF	REVISION	BESCHREIBUNG
STRASSENRÄDER	BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE	013	03/2019	EINBAU DER MUFFENVENTILVERLÄNGERUNG

## PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Überprüfen Sie je nach Länge des Ventils und Höhe des Felgenprofils, welche Verlängerung am besten für Sie geeignet ist. Da verschiedene Arten von Verlängerungen verfügbar sind, sollten Sie die richtige Artikelnummer im Ersatzteilkatalog auf dieser Website suchen oder sich an ein Fulcrum-Servicecenter wenden.

<p><b>1</b></p> <p>Bei Ventilen mit nicht ausbaubarem kleinen Ventil wie folgt vorgehen.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Den Verschlussring des kleinen Ventils ganz abschrauben.</p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>4</b></p> <p>Mit einer Zange den Ring so feststellen, dass er immer in geöffneter Position bleibt.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Eine Verlängerung beschaffen, deren Abmessungen für das verwendete Felgenprofil geeignet sind.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Die Verlängerung mit zwei Umdrehungen am Ventil anschrauben</p>
<p><b>7</b></p> <p>Die O-Ringe (2 Stk), die in die Verlängerung eingesetzt sind, auf den Ventilsitz gleiten lassen.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Die Verlängerung mit dem entsprechenden Schlüssel befestigen.</p>	<p><b>9</b></p> <p>Den Verschlussstopfen zudrehen.</p>

<p><b>10</b></p> <p>Das Ventil an der Felge befestigen; dazu den Rändelring verwenden. Vor dem Gebrauch den entsprechenden O-Ring in den Befestigungsring einsetzen.</p>