






# SCHEDE MANUTENZIONE RUOTE OFF-ROAD

GRUPPO	TIPOLOGIA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE MTB	MOVIMENTO SU CUSCINETTI	013	0/2011	INSERIMENTO KIT DI TRASFORMAZIONE THRU-AXLE 12mm 142 • 135mm
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA				
				
Red Power XL™	Red Power 29" XL™			

		
<p><b>1</b> Munirsi dell'apposito KIT</p>	<p><b>2</b> Rimuovere il tappo di chiusura del mozzo dal lato del freno a disco</p>	<p><b>3</b> Inserire l'adattatore con lunghezza minore sul lato freno a disco.</p>

		
<p><b>4</b> Ruotare il mozzo dalla parte opposta</p>	<p><b>5</b> Rimuovere il tappo di chiusura del mozzo dal lato del corpo porta pignoni.</p>	<p><b>6</b> Rimuovere la guarnizione di tenuta dal tappo premendo contemporaneamente su due punti.</p>

		
<p><b>7</b> Verificare l'integrità della guarnizione.</p>	<p><b>8</b> Inserire la guarnizione sull'adattatore di lunghezza maggiore. La parte schermata nera va rivolta verso l'interno del corpo mozzo.</p>	<p><b>9</b> Inserire l'adattatore sul perno del mozzo.</p>