




SCHEDE MANUTENZIONE RUOTE OFF-ROAD

GRUPPO	TIPOLOGIA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE MTB	MOVIMENTO SU CALOTTE MOVIMENTO SU CUSCINETTI	012	0/2011	INSERIMENTO KIT DI TRASFORMAZIONE SYNTACE X-12 (O.L.D.142mm) ADAPTER
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA				
				
Red Metal 0 XRP™	Red Metal 1 XL™	Red Metal 3™		

		
<p>1</p> <p>Munirsi dell'apposito KIT</p>	<p>2</p> <p>Rimuovere il tappo di chiusura del mozzo dal lato del freno a disco</p>	<p>3</p> <p>Inserire l'adattatore con lunghezza minore sul lato freno a disco.</p>

		
<p>4</p> <p>Ruotare il mozzo dalla parte opposta</p>	<p>5</p> <p>Rimuovere il tappo di chiusura del mozzo dal lato del corpo porta pignoni.</p>	<p>6</p> <p>Rimuovere la guarnizione di tenuta dal tappo premendo contemporaneamente su due punti.</p>

		
<p>7</p> <p>Verificare l'integrità della guarnizione.</p>	<p>8</p> <p>Inserire la guarnizione sull'adattatore di lunghezza maggiore. La parte schermata nera va rivolta verso l'interno del corpo mozzo.</p>	<p>9</p> <p>Inserire l'adattatore sul perno del mozzo.</p>