

# SCHEDE MANUTENZIONE

GRUPPO	TIPOLOGIA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE STRADA	MOVIMENTO CONO / CALOTTA	013	02/ 2015	MONTAGGIO PROLUNGA VALVOLA FEMMINA
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA				
RED WIND	RACING SPEED XLR 35	RED WIND XLR	RED WIND XLR CX	

<p><b>1</b></p> <p>Nel caso di valvole con valvolino non smontabile procedere come segue.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Svitare completamente la ghiera di chiusura del valvolino.</p>	<p><b>3</b></p>

<p><b>4</b></p> <p>Utilizzando una pinza fissare la ghiera in modo che resti sempre in posizione aperta.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Procurare una prolunga di dimensioni adeguate al profilo del cerchio in uso.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Avvitare la prolunga sulla valvola per un paio di giri</p>

<p><b>7</b></p> <p>Fare scivolare gli anelli OR (2 pz) che sono inseriti all'interno della prolunga sulla sede della valvola.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Fissare la prolunga con l'apposita chiave.</p>	<p><b>9</b></p> <p>Avvitare il tappo di chiusura.</p>

<p><b>10</b></p> <p>Fissare la valvola al cerchio usando l'apposita ghiera zigrinata di fissaggio. Inserire prima dell'uso all'interno della ghiera l'apposito anello OR.</p>